WIND SPEED METER

風速計 [カスタム]

■CW-20

CW-20

特長

温度計機能が付いた、メモリ機能付き風速計
●風速測定機能は、瞬間・最大・最小・平均の4種類。加えて、温度測定機能も装備
●0.2m/s ～の測定可能
●操作性と携帯性を高次元に保つ、人間工学によるボディデザイン
●片手でワンプッシュの簡単操作
●土木工事や建築作業、陸上競技・スカイスポーツ・ヨット・スキーなど幅広い分野で使用可能

風速計

型　番	CW-20
表示	瞬間・最大・最小・平均風速
測定範囲	0.2～20m/s(0～50℃)
センサ	サーミスタ
表示単位	0.2m/s(0～3m/s) 0.5m/s(4～20m/s)
精度	0～10m/s±1(5%rdg+0.2m/s) 10～20m/s±1(10%rdg)
標準価格(¥)	29,800

温度計

測定範囲	−20～+50℃
センサ	サーミスタ
精度	±1℃(−10～+40℃)±2%(左記以外)
使用温度	0～+50℃
電源	006P(9V)電池2個
電池寿命	約8時間(アルカリ電池使用のとき)
寸法(mm)	W56×H160×D36
重量(g)	約210
付属品	取扱説明書

WIND SPEED・WIND GAUGE METER

風速・風量計 [カスタム]

■WS-01

WS-01

特長

1台で風速、風量、温度の測定が可能なデジタル風速・風量計
●オートパワーオフ(解除可)、ホールド機能付
●10データまで一時メモリー可能
●風速と温度の最大/最小値表示機能付
●温度の平均値表示機能付

型　番	WS-01
表示	LCDデュアル表示、単位記号付
測定機能	風速、風量、温度
センサ	サファイアの軸受けベアリング
使用環境	0～+50℃(ただし、結露のないこと)
保存環境	−10～+50℃(ただし、結露のないこと)
電源	単4(1.5V)乾電池3個
寸法(mm)	本体：約W85×H168×D38 センサ：約W77×H168×D33 プロペラ部：約φ65
重量(g)	約323
標準価格(¥)	29,800

電気的仕様

測定範囲	温度：0～+50℃ 風速：0.1～45.0m/s
分解能	温度：0.1℃ 風速：0.1m/s
精度	温度：±0.5℃ 風速：±3%
使用環境	0～+50℃(ただし、結露のないこと)

■WS-02

WS-02

特長

風速・風量・温度・湿度・湿球温度の同時測定が可能なデータロガータイプで、PCにデータを転送可能
●付属のインターフェースキット(ソフト&RS232ケーブル)で、PCへのデータ転送もできます。
●オートパワーオフは、1 ～ 20分の設定が可能で、解除も可能
●本体へのデータ記録が可能
●バックライト機能付
●大きく見やすいドットマトリックスLCD採用

型　番	WS-02
表示	ドットマトリックスLCD
使用温度	0～+50℃(ただし、結露のないこと)
保存温度	−10～+50℃(ただし、結露のないこと)
電源	単4(1.5V)電池4個
寸法(mm)	本体：W70×H171×D40 センサ：W76×H173×D48 プロペラ部：φ68
重量(g)	約365(電池含む)
付属品	RS232ケーブル、ウインドウズ対応ソフトウェア、キャリングケース、取扱説明書
オプション	ACアダプタ(VSM-932E)
標準価格(¥)	41,000

電気的仕様

測定範囲	風速：0.6～30m/s 温度：0～+50℃ 湿度：10～90%RH 風量：風量設定の入力サイズは300㎝※
分解能	風速：0.1m/s 温度：0.1℃ 湿度：0.1%RH
精度	風速：±(3%rdg+1dgt) 温度：±1℃ 湿度：±5%(30～70%RH)

※：四角形の縦と横L×W、または円の直径まで。または、1～99999㎠までの任意入力